

ADITEC - DIESEL (CALDERAS)



CARACTERÍSTICAS:

Es un producto idóneo para aditar el gas-oil, ya que este es un subproducto del petróleo rico en sulfuros y agua. Estos compuestos son verdaderos verdugos en el funcionamiento de una máquina diesel y se ven claramente neutralizados por la acción de nuestro fabricado.

ADITEC, actúa como homogeneizador de combustible después del primer refino, eliminando las parafinas del gas-oil a la vez que rebaja su punto de congelación.

Elimina la acción abrasiva por parte de los productos residuales. Ayuda en cualquier momento y a cualquier altitud a alcanzar de forma eficaz la temperatura de inflamación. Potencia las cotas de reglaje en la inyección. Ausencia total de corrosión.

Economía de consumo y alargamiento de vida de todos los órganos auxiliares. Mantiene en perfectas condiciones de limpieza los depósitos de combustible, filtros y quemadores. Elimina el ácido sulfúrico formado, suprimiendo la corrosión producida por el mismo. Reduce la formación de humos y hollín. Elevado efecto anticongelante de gas-oil.

Aspecto:	Líquido
Color:	Rojizo
Olor:	Característico disolvente
Densidad	0,9gr/cc

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Con un tratamiento adecuado de ADITEC se logra mantener en dispersión lodos y demás compuestos que floculan, disolviendo gran parte de los mismos y consiguiendo los siguientes efectos:

- Evitar sedimentaciones
- Quemar dichas sedimentaciones y aprovechar la energía calorífica.
- Mantener en mejores condiciones de limpieza los circuitos.
- Disminuir la formación de sulfúrico, inhibiendo la corrosión.
- Disminuir el punto de congelación del gas-oil.

Dosis de choque en el primer uso: 1 litro de producto por cada 500 litros de gas-oil.

Como mantenimiento la dosis a emplear es de 1 litro de producto por cada 1000 litros de gas-oil

